

LKv 5710

MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie	583/540 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/750/1844
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	634/538/1500
Zużycie energii w ciągu 365 dni	438 kWh
Klasa klimatyczna	7 ¹
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	52 dB(A)
Prąd znamionowy	1,0 A
Napięcie	220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+3°C do +16°C
Gradient *	3,8°C
Max. Fluktuacja **	3,1°C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Stal
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Sterowanie elektroniczne
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Awaria: alarm	optyczny i akustyczny
Interfejs	RS 485
Złącze beznapięciowe	tak
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki / rodzaj rolek	tak/rolki samonastawne
Uchwyt	Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Zamek	w wyposażeniu
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	pravo wymienne
Izolacja	40-70 mm
Waga brutto / netto	99 / 91 kg
Kod EAN	9005382197370

1 Temperatury otoczenia: **SN** od +10°C do +32°C **N** od +16°C do +32°C **ST** od +16°C do +38°C **T** od +16°C do +43°C

* Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

** Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.